

Carflex

Tuyau flexible très léger et résistant à l'écrasement. Peut être monté sur enrouleur

Applications

Est utilisé pour l'extraction de gaz d'échappement

| Référence | Diametre (mm) | Poids (g/m) | Rayon courbure (mm) | Vide (mH20) | Couronnage (m) |
|-----------|---------------|-------------|---------------------|-------------|----------------|
| | 38 | 250 | 38 | 3,35 | 10 - 15 |
| | 40 | 360 | 46 | 3,20 | 10 - 15 |
| | 50 | 400 | 55 | 3,00 | 10 - 15 |
| | 60 | 410 | 58 | 0,20 | 10 - 15 |
| | 63 | 430 | 60 | 2,80 | 10 - 15 |
| | 65 | 450 | 65 | 3,45 | 10 - 15 |
| | 75 | 480 | 75 | 2,40 | 10 - 15 |
| | 80 | 510 | 80 | 2,30 | 10 - 15 |
| | 100 | 640 | 100 | 1,80 | 10 - 15 |
| | 110 | 690 | 110 | 1,45 | 10 - 15 |
| | 125 | 780 | 125 | 1,20 | 10 - 15 |
| | 150 | 930 | 150 | 0,50 | 10 - 15 |
| | 200 | 1.220 | 200 | 2,65 | 10 - 15 |

Product ID: 40537

URL source: <http://www.articom.be/fr/products/carflex-0>