

## Cristal AL



-15°C

+60°C

De Cristalslang is de meest eenvoudige pvc slang met voedingskwaliteit. Hoewel onversterkt en dus enkel bij heel lage druk te gebruiken, heeft ze toch een groot aantal toepassingsmogelijkheden: voedingsproducten, medische labo's en diverse industriële toepassingen.

Enkel geschikt voor voedingsstoffen of -vloeistoffen volgens simulaties A, B C en D1.

**Certificaat:** IANESCO RE-12/04407 en RE-13/02867

**OPGELET:** niet geschikt voor de doorvoer van vetproducten (plantaardige oliën)

**Constructie:** pvc, glad aan de binnen- en de buitenzijde

**Kleur:** transparant

Art.Nr.	Ø mm	Gewicht g/m	Rollengte m
CR0204	2 x 4	12	100
CR0305	3 x 5	16	100
CR0306	3 x 6	26	100
CR0406	4 x 6	20	100
CR0407	4 x 7	32	50 - 100
CR0408	4 x 8	47	50 - 100
CR0507	5 x 7	24	50 - 100
CR0508	5 x 8	39	50 - 100
CR0608	6 x 8	28	50 - 100
CR0609	6 x 9	44	50 - 100
CR0610	6 x 10	64	50 - 100
CR0612	6 x 12	108	50 - 100
CR0710	7 x 10	50	50 - 100
CR0810	8 x 10	35	50 - 100
CR0811	8 x 11	56	25 - 50 - 100
CR0812	8 x 12	79	25 - 50 - 100
CR0814	8 x 14	132	50
CR0912	9 x 12	61	50
CR0913	9 x 13	88	50
CR1013	10 x 13	68	50
CR1014	10 x 14	94	25 - 50 - 100
CR1016	10 x 16	112	50
CR1216	12 x 16	110	25 - 50 - 100
CR1217	12 x 17	145	50
CR1319	13 x 19	192	50
CR1418	14 x 18	126	50
CR1419	14 x 19	165	50
CR1519	15 x 19	134	50

Art.Nr.	Ø mm	Gewicht g/m	Rollengte m
CR1622	16 x 22	224	50
CR1822	18 x 22	158	50
CR1823	18 x 23	205	25 - 50
CR1824	18 x 24	252	50
CR1924	19 x 24	211	50
CR1926	19 x 26	309	50
CR2024	20 x 24	173	50
CR2025	20 x 25	225	25 - 50
CR2026	20 x 26	270	50
CR2228	22 x 28	275	50
CR2430	24 x 30	317	25 - 50
CR2531	25 x 31	330	25 - 50
CR2532	25 x 32	400	25 - 50
CR2533	25 x 33	455	25 - 50
CR2535	25 x 35	600	25 - 50
CR2733	27 x 33	354	25 - 50
CR2836	28 x 36	500	25
CR3037	30 x 37	460	25 - 50
CR3038	30 x 38	534	25 - 50
CR3040	30 x 34	688	25
CR3240	32 x 40	565	25 - 50
CR3242	32 x 42	726	25 - 50
CR3542	35 x 42	529	25 - 50
CR3545	35 x 45	800	25
CR3848	38 x 48	844	25 - 50
CR4048	40 x 48	691	25 - 50
CR4049	40 x 49	801	25 - 50
CR4050	40 x 50	900	25 - 50

Slangen > Levensmiddelen

Art.Nr.	Ø mm	Gewicht g/m	Rollengte m	Art.Nr.	Ø mm	Gewicht g/m	Rollengte m
CR1520	15 x 20	171	50	CR4555	45 x 55	1000	25
CR1521	15 x 21	216	50	CR5060	50 x 60	1080	25 - 50
CR1620	16 x 20	141	50	CR6070	60 x 70	1276	25
CR1621	16 x 21	185	50				

## Alfalait



-15°C +60°C

De Alfalait is een onversterkte melkslang geschikt voor melkerijen. Hoewel enkel te gebruiken bij heel lage druk, kan deze door de wanddikte ook als aanzuigslang gebruikt worden. De slang is eenvoudig te reinigen met warm water.

**Certificaat:** IANESCO RE-13/02868

**Constructie:** pvc, glad aan de binnen- en de buitenzijde

**Kleur:** transparant

Art.Nr.	Binnen Ø mm	Buiten Ø mm	Gewicht g/m	Buigradius mm	Rollengten m
ME10	10	22	280	43	25
ME12	12	22	310	50	25
ME14	14	24	350	60	25
ME16	16	26	420	73	25