

Opal AS



-10°C

+60°C

Flexibele en anti-statische pvc zuig-perssling met harde pvc spiraal en voedingskwaliteit, geschikt voor de opzuigen van diverse media: plastic korrels, graankorrels en alle producten met zachte korrel bij kamertemperatuur, alsook voedingsstoffen. Opal is zeer soepel, zelfs bij koude.

Opmerking: enkel geschikt voor voedingsstoffen of -vloeistoffen volgens simulaties A, B, C en D1

Certificaat: IANESCO RE-13/02869 en RE-13/02867

OPGELET: niet geschikt voor de doorvoer van vetproducten (plantaardige oliën)

Constructie: doorzichtige pvc met voedingskwaliteit met een ingewerkte harde witte pvc spiraal, volledig gladde binnenwand en buitenwand een met pvc bedekte koperdraad

Kleur: transparant met witte spiraal

Elektrisch geleidend: $R < 10^6 \Omega/m$

Art.Nr.	Binnen Ø mm	Wanddikte mm	Gewicht g/m	Buigradius mm	Werkdruk bar	Vacuüm mH2O	Rollengten m
NEAS020	20	2,9	290	50	6	7	25*
NEAS025	25	2,9	355	68	6	7	25*
NEAS030	30	3	420	70	6	7	25*
NEAS032	32	3,1	454	75	6	7	25*
NEAS035	35	3,2	550	83	6	7	25*
NEAS038	38	3,4	590	90	6	7	25
NEAS040	40	3,6	620	95	6	7	25
NEAS045	45	3,8	745	105	5	7	25
NEAS050	50,8	4,1	875	110	5	7	25
NEAS055	55	4,2	965	125	5	7	25*
NEAS060	60	4,2	1045	140	5	7	25
NEAS063	63	4,3	1120	150	4	7	25
NEAS070	70	4,6	1275	163	4	7	25*
NEAS075	75	4,8	1465	173	4	7	25
NEAS080	80	5,2	1655	180	3	7	25*
NEAS090	90	5,5	1925	213	3	7	25*
NEAS100	100	6	2290	240	3	7	25*
NEAS110	110	6,1	2600	263	3	6	25*
NEAS120	120	6,2	2880	335	2	6	25*