

Colliers de serrage



Nos colliers sont parfaitement adaptés pour les applications standard avec de l'eau ou de l'air comprimé. Les bandes sont lisses à l'intérieur et arrondies sur le côté afin de ne pas endommager le tuyau.

Nos colliers sont disponibles dans 4 catégories:

Type	Bande	Boîtier	Vis/Boulon
W1	galva	galva	galva
W2	Inox AISI 430	Inox AISI 430	galva
W4	Inox AISI 430	Inox AISI 430	Inox AISI 430
W5	Inox AISI 316	Inox AISI 316	Inox AISI 316

Collier type SMS

W1	Min mm	Max mm	Bande mm
KSMS008014/9MM	8	14	9
KSMS011017/9MM	11	17	9
KSMS013020	13	20	9
KSMS015025	15	25	12
KSMS019029	19	29	12
KSMS022032	22	32	12
KSMS026038	26	26	12
KSMS032044	32	44	12
KSMS038050	38	50	12
KSMS044056	44	56	12
KSMS050065	50	65	12
KSMS058075	58	75	12
KSMS068085	68	85	12
KSMS077095	77	95	12
KSMS087112	87	112	12
KSMS104138	104	138	12
KSMS175205	175	205	12
KSMS226256	226	256	12



Collier type L (DIN 3017)

W2	W4	Min mm	Max mm	Bande mm	Emballage pc
KAAS08	KAASI08	8	14	9	100
KAAS10	KAASI10	10	16	9	100
KAAS12	KAASI12	12	22	9	100
KAAS16	KAASI16	16	25	9	100
KAAS20	KAASI20	20	32	9	50
KAAS25	KAASI25	25	40	9	50
KAAS30	-	30	48	9	50
KAAS32	KAASI32	32	50	9	50
KAAS40	KAASI40	40	60	9	50
KAAS50	KAASI50	50	70	9	50
KAAS60	KAASI60	60	80	9	50
KAAS70	KAASI70	70	90	9	50
KAAS80	-	80	100	9	50
KAAS90	-	90	110	9	50
KAAS100	-	100	120	9	50



Collier type H (DIN 3017)

W2	W4	Min mm	Max mm	Bande mm	Emballage pc
KAASH012	-	12	20	12	50
KAASH016	KAASHI016	16	25	12	50
KAASH020	KAASHI020	20	32	12	50
KAASH025	KAASHI025	25	40	12	50
KAASH032	KAASHI032	32	50	12	50
KAASH040	KAASHI040	40	60	12	50
KAASH050	KAASHI050	50	70	12	10
KAASH060	KAASHI060	60	80	12	10
KAASH070	KAASHI070	70	90	12	10
KAASH080	KAASHI080	80	100	12	10
KAASH090	KAASHI090	90	110	12	10
KAASH100	KAASHI100	100	120	12	10
KAASH110	KAASHI110	110	130	12	10
KAASH120	KAASHI120	120	140	12	10
KAASH130	KAASHI130	130	150	12	10
KAASH140	KAASHI140	140	160	12	10
KAASH150	KAASHI150	150	170	12	10
KAASH160	KAASHI160	160	180	12	10
KAASH170	KAASHI170	170	190	12	10
KAASH180	KAASHI180	180	200	12	10
KAASH190	KAASHI190	190	210	12	10
KAASH200	KAASHI200	200	220	12	10
-	KAASHI210	210	230	12	10
-	KAASHI220	220	240	12	10



Klemband HD

W2	W4	Min mm	Max mm	Emballage pc
KSCM017	KSCI017	17	19	100
KSCM019	KSCI019	19	21	100
KSCM020	KSCI020	20	22	100
KSCM021	KSCI021	21	23	100
KSCM023	KSCI023	23	25	100
KSCM026	KSCI026	26	28	100
KSCM029	KSCI029	29	31	100
KSCM030	KSCI031	30	33	100
KSCM032	KSCI032	32	35	50
-	KSCI034	34	37	50
KSCM036	KSCI036	36	39	50
KSCM038	KSCI038	38	41	50
KSCM040	KSCI040	40	43	50
KSCM043	KSCI043	43	46	50
KSCM044	KSCI044	44	47	50
KSCM048	KSCI048	48	51	50
KSCM052	KSCI052	52	55	50
KSCM056	KSCI056	56	59	50
KSCM060	KSCI060	61	63	50
KSCM064	KSCI064	64	67	50
KSCM068	KSCI068	68	73	50
KSCM074	KSCI074	74	79	50
KSCM076	KSCI076	76	80	50
KSCM080	KSCI080	80	85	25
KSCM086	KSCI086	86	91	25
KSCM092	KSCI092	92	97	25
KSCM098	KSCI098	98	103	25
KSCM104	KSCI104	104	112	25
KSCM110	KSCI110	110	118	25
KSCM113	KSCI113	113	121	25
KSCM122	KSCI122	122	130	25
KSCM131	KSCI131	131	139	25
KSCM140	KSCI140	140	148	25
KSCM149	KSCI149	149	161	20
KSCM162	KSCI162	162	174	20
KSCM175	KSCI175	175	187	20
KSCM188	KSCI188	188	200	20
KSCM195	-	195	210	10
KSCM201	KSCI201	201	213	10
KSCM214	KSCI214	214	226	10
KSCM227	KSCI227	227	239	10
KSCM240	KSCI240	240	252	10



Colliers Mikalor

Colliers à oreilles

De standard en acier zingué (W1), sur demande aussi disponible en inox (W4)

W1	Min mm	Max mm	Bande mm	Emballage pc
KO1012	10	12	6,5	1.000
KO1113	11	13	6,5	500
KO1315	13	15	7	500
KO1417	14	17	7	500
KO1518	15	18	7,5	500
KO1720	17	20	7,5	250
KO1821	18	21	8	250
KO2023	20	23	8	250
KO2225	22	25	8,5	200
KO2327	23	27	8,5	200
KO2528	25	28	9	200
KO2831	28	31	9	100
KO3134	31	34	9,5	100
KO3437	34	37	9,5	100
KO3740	37	40	10	100
KO4043	40	43	10	75
KO4346	43	46	10,5	75



P-Clips SMS

Colliers de fixation avec profile en EPDM pour absorber des vibrations

Le SMS-type a un perçage ronde et 1 ovale pour M6; sur demande aussi disponible en versionDIN

W1	Ø mm	Bande mm	Emballage pc
C-ABALK302	6,4	12,7	100
C-ABALK303	7,9	12,7	100
C-ABALK304	9,5	12,7	100
C-ABALK306	11,1	12,7	100
C-ABALK307	12,7	12,7	100
C-ABALK308	14,3	12,7	100
C-ABALK309	15,9	12,7	100
C-ABALK310	17,5	12,7	100
C-ABALK312	19	12,7	50
C-ABALK313	22,2	12,7	50
C-ABALK315	23,8	12,7	50
C-ABALK316	27	12,7	50
C-ABALK317	28,6	12,7	50
C-ABALK318	30,2	12,7	50
C-ABALK320	31,8	12,7	50
C-ABALK322	34,9	12,7	50
C-ABALK323	38,1	12,7	50
C-ABALK324	44,5	12,7	25
C-ABALK325	51	12,7	25
C-ABALK326	54	12,7	25



ASFA L

Selon DIN 3017 et disponible en W2 et W4, en W5 sur demande

Bande: 9mm

W2	W4	Min mm	Max mm	Emballage pc
KAS08	-	8	16	200
KAS12	KASI12	12	22	200
KAS16	KASI16	16	27	200
KAS20	KASI20	20	32	200
KAS25	KASI25	25	40	200
KAS30	KASI30	30	45	100
KAS32	KASI32	32	50	100
KAS40	KASI40	40	60	100
KAS50	KASI50	50	70	100
KAS60	KASI60	60	80	100
KAS70	KASI70	70	90	50
KAS80	KASI80	80	100	50
KAS90	KASI90	90	110	25
-	KASI110	110	130	25



ASFA S

Selon DIN 3017 et disponible en W2 et W4, en W5 sur demande

Bande: 12mm

W2	W4	Min mm	Max mm	Emballage pc
KASH016	-	16	27	50
KASH020	KASHI020	20	32	50
KASH025	KASHI025	25	40	50
KASH032	KASHI032	32	50	50
KASH040	KASHI040	40	60	50
KASH050	KASHI050	50	70	50
KASH060	KASHI060	60	80	50
KASH070	KASHI070	70	90	50
KASH080	KASHI080	80	100	25
KASH090	KASHI090	90	110	25
KASH100	KASHI100	100	120	25
KASH110	KASHI110	110	130	25
KASH120	KASHI120	120	140	25
KASH130	KASHI130	130	150	25
KASH140	KASHI140	140	160	25
KASH150	KASHI150	150	170	25
KASH160	KASHI160	160	180	25
KASH170	KASHI170	170	190	10
KASH190	KASHI190	190	210	10
KASH200	KASHI200	200	220	10
KASH220	KASHI220	220	240	10



SUPRA HD klemmen

Disponible en W2 et W4, W5 sur demande

W2	W4	Min mm	Max mm	Bande mm	Boulon	Emballage pc
KSCMIK017	KSCMIK017	17	19	18	M6	50
KSCMIK019	KSCMIK019	19	21	18	M6	50
KSCMIK021	KSCMIK021	21	23	18	M6	50
KSCMIK023	KSCMIK023	23	25	18	M6	50
KSCMIK025	KSCMIK025	25	27	18	M6	50
KSCMIK027	KSCMIK027	27	29	18	M6	50
KSCMIK029	KSCMIK029	29	31	20	M7	50
KSCMIK031	KSCMIK031	31	34	20	M7	50
KSCMIK034	KSCMIK034	34	37	20	M7	50
KSCMIK037	KSCMIK037	37	40	20	M7	50
KSCMIK040	KSCMIK040	40	43	20	M7	50
KSCMIK043	KSCMIK043	43	47	20	M7	50
KSCMIK047	KSCMIK047	47	51	20	M7	50
KSCMIK051	KSCMIK051	51	55	20	M7	25
KSCMIK055	KSCMIK055	55	59	20	M7	25
KSCMIK059	KSCMIK059	59	63	20	M7	25
KSCMIK063	KSCMIK063	63	68	20	M7	25
KSCMIK068	KSCMIK068	68	73	25	M8	25
KSCMIK073	KSCMIK073	73	79	25	M8	25
KSCMIK079	KSCMIK079	79	85	25	M8	25
KSCMIK085	KSCMIK085	85	91	25	M8	25
KSCMIK091	KSCMIK091	91	97	25	M8	25
KSCMIK097	KSCMIK097	97	104	25	M8	25
KSCMIK104	KSCMIK104	104	112	25	M8	25
KSCMIK112	KSCMIK112	112	121	25	M8	25
KSCMIK121	KSCMIK121	121	130	25	M8	25
KSCMIK130	KSCMIK130	130	140	28	M10	10
KSCMIK140	KSCMIK140	140	150	28	M10	10
KSCMIK150	KSCMIK150	150	162	28	M10	10
KSCMIK162	KSCMIK162	162	174	28	M10	10
KSCMIK174	KSCMIK174	174	187	28	M10	10
KSCMIK187	KSCMIK187	187	200	28	M10	10
KSCMIK200	KSCMIK200	200	213	28	M10	10
KSCMIK213	KSCMIK213	213	226	28	M10	10
KSCMIK226	KSCMIK226	226	239	28	M10	10
KSCMIK239	KSCMIK239	239	252	28	M10	10



Coquilles de serrage



Composée de 2 parties pour le montage sur les embouts lisse avec collier de sécurité (EN14220-2)

Norme: EN14420-3 / DIN2817

Livré avec écrous et boulons.

Disponible en aluminium, en acier inoxydable (inox) ou en laiton


Attention: Il est important que le diamètre intérieur et extérieur correspondent avec le tuyau.

Pour tuyau mm	Ø Extérieur mm	Alu	Inox	Laiton
13	22 - 25	MSLA013	MSLS013	-
19	30 - 33	MSLA019	MSLS019	-
25	36 - 39	MSLA025	MSLS025	-
32	43 - 46	MSLA032	MSLS032	MSLB032
38	50 - 53	MSLA038	MSLS038	-
40	53 - 56	MSLA040	-	MSLB040
50	63 - 67	MSLA050	MSLS050	MSLB050
50	69 - 71	MSLA50/10	-	-
63	78 - 82	MSLA063	-	MSLB063
75	88 - 93	MSLA075	MSLS075	MSLB075
75	94 - 97	MSLA075/10	-	MSLB075/10
75	98 - 101	MSLA075/12	-	MSLB075/12
80	94 - 97	MSLA080	-	MSLB080
100	114 - 119	MSLA100	MSLS100	MSLB100
100	118 - 122	MSLA100/10	-	MSLB100/10
100	122 - 126	MSLA100/12	-	MSLB100/12
125	143 - 147	MSLA125	-	-
150	167 - 173	MSLA150	-	-
200	222 - 229	MSLA200	-	-
200	230 - 239	MSLA200	-	-




Chariots manuels


Type C

Description	Référence
 <p>Chariot enrouleur standard en acier revêtu avec de l'époxy Longueur maximale: 70m de tuyau 5/8 "(15mm) Que disponible avec tuyau Alfaflex (5/8", 50m)</p>	<p>HACAF1550</p>


Type D

Description	Référence
 <p>Chariot enrouleur de taille moyenne en acier revêtu d'époxy, idéal pour les environnements compacts. La capacité maximale es 110m de tuyau 1/2 "(12mm) ou 80m de 3/4".</p>	<p>HAD</p>


Type E

Description	Référence
 <p>Chariot enrouleur extrêmement robuste revêtu d'époxy (anti-rayures) pour l'usage professionnel. La capacité maximale est 90m pour un tuyau de 3/4"(19mm).</p>	<p>HAE</p>


Type F

Description	Référence				
 <p>Chariot enrouleur extrêmement robuste à pneus, pour l'usage professionnel. La capacité maximale est 90m pour un tuyau de 3/4"(19mm).</p>	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="545 2029 1214 2097">acier revêtu d'époxy</td> <td data-bbox="1214 2029 1450 2097">HAF</td> </tr> <tr> <td data-bbox="545 2097 1214 2156">Inox 304</td> <td data-bbox="1214 2097 1450 2156">HAIF</td> </tr> </table>	acier revêtu d'époxy	HAF	Inox 304	HAIF
acier revêtu d'époxy	HAF				
Inox 304	HAIF				


Type G

Description	Référence
 <p>Chariot enrouleur extrêmement robuste à pneus, pour l'usage professionnel. La capacité maximale est 100m pour un tuyau de 1"(25mm).</p>	<p>HAG</p>

Type MH

Description	Référence
 <p>Dévidoir mural et tournant revêtu d'époxy. Capacité maximale de 50m 5/8" (15mm)</p>	<p>HAMH</p>

Type P


Description	Référence
 <p>Dévidoir mural en acier zingué. Capacité maximale de 50m 1/2" (12mm)</p>	<p>HAP</p>

Chariots ALBA


Silver

	Description	Référence	
	<ul style="list-style-type: none"> Débit d'eau constant 3/4 " Construction stable, galvanisation respectueux de l'environnement sans l'ajout de chrome 6 Double connexion, bobine et manivelle en acier Raccord pivotant avec roulements à billes pour enrouler et dérouler facile Roues à profil stables en plastique Avec ou sans tuyau, pré-assemblé en carton 	HASIL	
Capacité:			
1/2"	5/8"	3/4"	1"
60m	55m	40m	-


Forever

	Description	Référence	
	<ul style="list-style-type: none"> Débit d'eau constant 3/4 " Double connexion, bobine et manivelle en acier Raccord pivotant avec roulements à billes pour enrouler et dérouler facile Stabilité augmentée, ne tombe pas, et base double renforcé Roues stable en caoutchouc large, avec de grand diamètre Ne glisse pas grâce à la protection anti-dérapant dessous. Avec ou sans tuyau, pré-assemblé en carton Avec clip de tuyau pratique et poignée amovible 	HASIL	
Capacité:			
1/2"	5/8"	3/4"	1"
60m	55m	40m	-

Star 2

	Description	Référence	
	<ul style="list-style-type: none"> Débit d'eau constant 3/4 " Construction robuste entièrement en acier, avec une meilleure protection contre la corrosion grâce à la galvanisation à chaud avec une très longue durée de vie Double connexion, bobine et manivelle en acier avec une grande poignée robuste Raccord pivotant avec roulements à billes pour l'enroulement et le déroulement facile, anneau de bloc de bobine Stabilité augmentée, ne tombe pas, et avec clip de tuyau Larges pneus en mousse et lisse se déplaçant sans entretien sur des jantes en acier Ne glisse pas grâce à la protection anti-dérapant dessous. Avec ou sans tuyau, pré-assemblé en carton 	HASTAR	
Capacité:			
1/2"	5/8"	3/4"	1"
120m	100m	80m	50m


Star Inox

Description		Référence						
	<ul style="list-style-type: none"> • Chariot en acier inoxydable avec électro-polissage, idéales pour les industries médicales piscines alimentaire, chimique et ainsi que, ... • Débit d'eau constant 3/4 " • Double connexion, bobine et manivelle en acier • Stabilité augmentée, ne tombe pas • Roues à profil large et stable en caoutchouc plein, ne laissent pas de traces. • Ne glisse pas grâce à la protection anti-dérapant au fond • Sans tuyau, pré-assemblé en carton 	HASTARI						
	<p>Capacité:</p> <table border="1"> <tr> <td>1/2"</td> <td>5/8"</td> <td>3/4"</td> <td>1"</td> </tr> <tr> <td>120m</td> <td>100m</td> <td>80m</td> <td>50m</td> </tr> </table>			1/2"	5/8"	3/4"	1"	120m
1/2"	5/8"	3/4"	1"					
120m	100m	80m	50m					

Profi


Description		Référence						
	<ul style="list-style-type: none"> • Débit d'eau constant 1 " • Construction extrêmement robuste entièrement en acier galvanisé à chaud, la protection anti-corrosion avec une longue durée • Double connexion, bobine et manivelle en acier • Accouplement pivotant avec roulements à billes pour enrouler et dérouler facile • Agréable hauteur de transport: longue poignée pratique et facile à manipuler • Augmentation de la stabilité, ne tombe pas • Gros pneus stables sur des jantes en acier • Avec blocage de dévidoir • Cadre avec pieds anti-dérapants et protection du sol 	HAPRO						
	<p>Capacité:</p> <table border="1"> <tr> <td>1/2"</td> <td>5/8"</td> <td>3/4"</td> <td>1"</td> </tr> <tr> <td>-</td> <td>120m</td> <td>100m</td> <td>60m</td> </tr> </table>			1/2"	5/8"	3/4"	1"	-
1/2"	5/8"	3/4"	1"					
-	120m	100m	60m					

Super Profi


Description		Référence						
	<ul style="list-style-type: none"> • Débit d'eau constant 1 " • Construction extrêmement robuste entièrement en acier galvanisé à chaud, la protection anti-corrosion avec une longue vie • Double connexion, bobine et manivelle en acier • Accouplement pivotant avec roulements à billes pour enrouler et dérouler facilement • Agréable hauteur de transport: longue poignée pratique et facile à manipuler • Augmentation de la stabilité, ne tombe pas • Gros pneus stables sur des jantes en acier • Avec blocage de dévidoir • Cadre avec pieds anti-dérapants et protection du sol 	HASUPERPRO						
	<p>Capacité:</p> <table border="1"> <tr> <td>1/2"</td> <td>5/8"</td> <td>3/4"</td> <td>1"</td> </tr> <tr> <td>-</td> <td>150m</td> <td>120m</td> <td>80m</td> </tr> </table>			1/2"	5/8"	3/4"	1"	-
1/2"	5/8"	3/4"	1"					
-	150m	120m	80m					

Dévidoirs automatiques

Dévidoir d'arrosage 18m

Description	Référence
 <p>Enrouleur automatique vert pour montage mural. Livré avec pistolet.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tuyau: pvc vert 1/2" 18m • PS: 10 bar • Raccordement: 3/4" BSP 	<p>HAIKTU1220</p>

Dévidoir d'arrosage 20m

Description	Référence
 <p>Enrouleur vert automatique et portable avec support mural et équipé de lance d'arrosage.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tuyau: pvc vert 1/2" 20m • PS: 10 bar • Raccordement: raccord rapide et raccord de robinet 3/4" fourni dans une boîte imprimée 	<p>HAUTTU20</p>


Chariot de jardin 40m

Description	Référence
 <p>Chariot enrouleur automatique avec tuyau et équipées de lance d'arrosage</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tuyau: 1/2", 40m • PS: max 10 bar 	<p>HAUTTU1240</p>


Enrouleur pour l'air comprimé 8m

Description	Référence
 <p>Enrouleur automatique bleu avec pivotant 180° pour montage mural.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tuyau: noir pvc 5/16" 8m • PS: 12 bar • Raccordement: 1/4" BSP • Sortie: 1/4" BSP 	<p>HAIKPL0808Z</p>

Enrouleur pour l'air comprimé 15m

Description	Référence
 <p>Enrouleur automatique bleu avec pivotant 180° pour montage mural.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tuyau: jaune pvc 1/2" 15m • PS: 20 bar • Raccordement: 1/2" BSP • Sortie: 1/2" BSP 	<p>HAIKPL1215G</p>


Enrouleur pour l'air comprimé 20m

Description	Référence
 <p>Enrouleur automatique bleu avec pivotant 180° pour montage mural.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tuyau: bleu pvc 3/8" 20m • PS: 20 bar • Raccordement: 3/8" BSP • Sortie: 3/8" BSP 	<p>HAIKPL1020B</p>

Enrouleur à câble électrique

Description	Référence				
 <p>Enrouleur pour câble automatique bleu électrique et avec pivotant 180° pour montage mural. Disponible avec fiche Française/Allemande ou Industrielle. (230V) Raccordement: fil de 1,5m</p>	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="545 2043 1216 2100">Française (CEE 7/7), 1,5mm², 15m</td> <td data-bbox="1216 2043 1451 2100">HAIKELF</td> </tr> <tr> <td data-bbox="545 2100 1216 2150">Industrielle, 2,5mm², 10m</td> <td data-bbox="1216 2100 1451 2150">HAIKELI</td> </tr> </table>	Française (CEE 7/7), 1,5mm ² , 15m	HAIKELF	Industrielle, 2,5mm ² , 10m	HAIKELI
Française (CEE 7/7), 1,5mm ² , 15m	HAIKELF				
Industrielle, 2,5mm ² , 10m	HAIKELI				


Dévidoir MS

Description	Référence
 <p>Enrouleur automatique économique, léger et facile à manipuler. Son design et les matériaux utilisés assurent une qualité fiable et professionnel même avec une utilisation constante. Ce dévidoir est en polypropylène solide et a une très bonne résistance à la plupart des acides et alcalis. Le design permet également le nettoyage du tuyau et du dévidoir facile.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Capacité maximale: 20m pour un tuyau de 3/8" (10mm) • Pression service: 16 bar / 232 psi • Raccordement: 1/2" BSP laiton <p>Standard sans tuyau, mais peut être fourni avec un grand nombre de tuyaux dans notre gamme.</p>	<p>nous consulter</p>

Enrouleur en métal 15m


Description	Référence				
 <p>Enrouleur automatique métal pour montage mural à deux bras.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Capacité maximale: 15m pour un tuyau de 1/2" (12mm) • Pression service: 138 bar • Raccordement: 1/2" BSP • Pied pivotant 140° (à commander séparément) • 12 versions: inox ou acier revêtu avec de l'époxy <p>Standard sans tuyau, mais peut être fourni avec un grand nombre de tuyaux dans notre gamme. (nous consulter)</p>	<table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td style="width: 60%;">acier revêtu avec de l'époxy</td> <td>HAISK</td> </tr> <tr> <td>inox</td> <td>HAIIK</td> </tr> </table>	acier revêtu avec de l'époxy	HAISK	inox	HAIIK
acier revêtu avec de l'époxy	HAISK				
inox	HAIIK				

Enrouleur en métal 20m


Description	Référence				
 <p>Enrouleur automatique métal pour montage mural à un bras.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Capacité maximale: 20m pour un tuyau de 1/2" (12mm) • Pression service: 138 bar • Raccordement: 1/2" BSP • Pied pivotant 140° (à commander séparément) • 2 versions: inox ou acier revêtu avec époxy <p>Standard sans tuyau, mais peut être fourni avec un grand nombre de tuyaux dans notre gamme. (nous consulter)</p>	<table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td style="width: 60%;">acier revêtu avec de l'époxy</td> <td>HAISG</td> </tr> <tr> <td>inox</td> <td>HAIIG</td> </tr> </table>	acier revêtu avec de l'époxy	HAISG	inox	HAIIG
acier revêtu avec de l'époxy	HAISG				
inox	HAIIG				

Selles murales


Selle murale en plastic

Description	Référence
 <p>Selle en plastique pour votre tuyau d'arrosage avec clip pratique pour attacher vos raccords de jardin. Montage: fixation murale facile avec 2 trous pour les vis</p>	<p>HAMZ</p>


Selle murale en metal

Description	Référence
 <p>Selle mur en métal laqué vert Montage: fixation murale facile avec 2 trous pour les vis</p>	<p>HAZM</p>

Selle murale en ALU


Description	Référence
 <p>Selle grande et robuste en aluminium, idéal pour accrocher de grandes longueurs de tuyau sans l'endommager. Largeur: 14cm Montage: fixation murale facile avec 2 trous pour les vis</p>	<p>MA040480</p>

Selle murale en inox


Description	Référence
 <p>Selle murale en inox Montage: fixation murale facile avec 2 trous pour les vis</p>	<p>HAZI</p>

Colles


Etanchéité Fileté

Description	Référence
 <p>Adhésif anaérobie pour une étanchéité optimale de l'eau, le gaz, le pétrole et les produits chimiques. (cfr Loc 577) Mastic avec viscosité élevée approuvé pour: gaz: DIN- DVGW haute pression: AGA air: BAM eau potable: WRAS</p>	75ml: 5811075
	250ml: 5811250


Freinage des filetages

Description	Référence
 <p>Adhésif anaérobie pour boulons de fixation, écrous, vis, ... Les adhésifs empêchent le desserrage par différences de température et par vibrations. Réduit également la corrosion par frottement et la soudure à froid. (cfr Loc 243) Kit approuvé pour: gaz et d'eau potable: (DVGW-T2W) Contenu: 50ml</p>	5503050


Etanchéité des plans

Description	Référence
 <p>L'adhésif anaérobie forme un joint entre les surfaces métalliques planes, et remplace des joints préformés. Forme un joint d'étanchéité souple et élastique qui est résistant à des vibrations, de la chaleur, de l'huile et d'autres liquides.</p>	standard (cfr 574 ; 75ml) 5814075
	pour haute température et le chargement dynamique élevée (cfr Loc 518 ; 75ml) 5831075

Fixation


Description	Référence
 <p>Adhésif de fixation anaérobie assure la tenue des roulements, bagues et pièces cylindriques dans les carters ou sur les arbres. Ils augmentent la transmission d'effort maximale, permettent une répartition uniforme des contraintes, et éliminent la corrosion de contact par vibrations. Ils permettent un contact à 100% entre les surfaces de contact métalliques, ce qui réduit les coûts de conception. Ils ont une excellente résistance chimique, et assurent l'étanchéité contre divers liquides. (cfr Loc 648) Approuvé pour l'oxygène (BAM)</p>	50ml: 8321050

Adhésif instantané

Description	Référence
 <p>Adhésif de cyanoacrylate pour coller rapidement le caoutchouc, le métal, la céramique, le cuir et divers plastiques. (cfr Loc 406)</p>	20ml: IS32020

Bande en PTFE

Tape PTFE

	Description	Référence
	Bande PTFE pour une étanchéité totalement fiable dans des environnements variés: eau domestique, produits chimiques agressifs. Différentes dimensions disponibles.	
	0,075mm x 12mm x 12m	IR127512
	0,10mm x 12mm x 12m	IR121012
	0,10mm x 20mm x 20m	IR191020
	0,20mm x 20mm x 20m	IR192020


Tape PTFE EN 751-3 FRp

	Description	Référence
	Bande PTFE pour une étanchéité totalement fiable dans des environnements variés: eau domestique, produits chimiques agressifs. Cette version est approuvé pour: EN 751-3 FRp, NV-5143AU0056, DIN-DVGW ; TZW R10D06 KTW ; BAM Tgb nr II 1-245/991 60° 25 bar	
	0,10mm x 12mm x 12m	IR191020EN

Fil PTFE


	Description	Référence
	Fil de PTFE pour une étanchéité totalement fiable dans des environnements variés: eau domestique aux produits chimiques agressifs. Conforme: DIN-DVGW, TZW, WRAS, ASTM, BAM, KIWA GastecQa, UL	
		IRTWIN55

Spiralflex


	Description	Référence
	<p>Protège ou groupe vos flexibles avec spiralflex., Si vos tuyaux sont régulièrement traînés sur le sol, cette spirale en PVC peut prolonger considérablement la durée de vie. Grâce au design particulier de la spirale, la flexibilité du tuyau reste garanti. Vos tuyaux peuvent être distingués facilement en travaillant avec des codes de couleur. Disponible en différents diamètres, épaisseurs et couleurs.</p>	<p>nous consultez</p>

Outils


Pince pour collier à oreille

	Description	Référence
	<p>Cette pince est un outil utile pour fixer des colliers à oreilles. À cause de la forme spécifique, ils peuvent être utilisés frontalement ou latéralement.</p>	<p>KOT</p>

Coupe-tuyau

	Description	Référence
	<p>Coupeur de tuyau pour le coupage facile de tuyaux jusqu'à 32mm.</p>	<p>AV-0527/0853</p>

Tournevis ABA

	Description	Référence
	<p>Le tournevis pour colliers de serrage ABA est adapté pour tous les petits colliers de serrage (ASFA, SMS, DIN, ...). À cause de la tête flexible, il est également possible de visser avec un angle.</p>	<p>ABASCH30</p>

Handletech NOG VERTALEN

	Omschrijving	Art.Nr.
	<p>De Handletech slangengreep is een innovatief gereedschap waarmee het werken met slangen efficiënter en veiliger wordt. De Handletech is vervaardigd uit lichtgewicht nylon, is slijtvast en heeft goede warmte-isolerende eigenschappen. Hierdoor is de Handletech ideaal voor toepassingen waar contact met besmette materialen moet vermeden worden tijdens de manipulatie van slangassemblages.</p> <p>Kenmerken</p> <ul style="list-style-type: none"> • Eenvoudige bediening met 1 hand • Geschikt voor links- en rechtshandig gebruik • Ergonomisch ontwerp • Eenvoudig te reinigen <p>Specificaties</p> <ul style="list-style-type: none"> • Materiaal: zwarte nylon met glasvezel versterkt • Draagvermogen: 180 kg • Beschikbaar voor slangen met binnendiameter van 3", 4", 6" en 8" 	 <p>contacteer ons voor prijzen of een demonstratie</p>